

Conjunto de ducha electrónico SECURITHERM

Ref. 792459

Termostático electrónico, kit 2/2



DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha electrónico SECURITHERM - Ref. 792459

Conjunto de ducha termostático electrónico empotrado, kit 2/2:
 Placa de control de acero inoxidable satinado de 195 x 220 mm antivandálica.
 Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM 3/4".
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta el agua fría.
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta el agua caliente.
 Temperatura ajustable de 32 a 40°C, preajustada a 38°C.
 Alimentación a pila 223 CR-P2 de litio de 6 V.
 Detector de presencia mediante infrarrojos que se activa cuando se aproxima la mano a 4 cm.
 Parada voluntaria o automática después de ~60 segundos.
 Descarga periódica (~60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Caudal de 6 l/min a 3 bar.
 Rociador de ducha ROUND cromado, antivandálico y antical con regulación automática del caudal.
 Fijaciones ocultas, llaves de corte M1/2".
 Filtros y válvulas antirretorno integrados.
 Pulsador de Bayblend® cromado.
 Conjunto de ducha electrónico adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.
 A pedir junto con la caja de empotramiento estanca ref. 792BOX.

VENTAJAS



Higiene total : apertura sin contacto manual



Descarga periódica antiproliferación bacteriana



Regulación termostática de la temperatura



Cierre automático si se corta el agua fría

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha electrónico SECURITHERM - Ref. 792459

Alimentación	Pilas 6 V
Racor	1/2"
Tecnología	Electrónica
Altura	195 mm
Profundidad	110 mm
Ancho	220 mm
Caudal	6 l/min
Acabado	Acero inoxidable satinado
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	

