

Grifo mezclador de ducha electrónico SECURITHERM

Ref. 792452

Termostático electrónico, kit 2/2



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha electrónico SECURITHERM - Ref. 792452

Grifo mezclador de ducha termostático electrónico empotrado, kit 2/2:
Placa de control de acero inoxidable satinado de 195 x 220 mm antivandálica.
Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM 3/4".
Protección antiestancamiento: cierre automático si se corta el agua fría.
Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta el agua caliente.
Temperatura ajustable de 32 a 40°C, preajustada a 38°C.
Alimentación a pila 223 CR-P2 de litio de 6 V.
Detector de presencia mediante infrarrojos que se activa cuando se aproxima la mano a 4 cm.
Parada voluntaria o automática después de ~60 segundos.
Descarga periódica (~60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Caudal de 9 l/min a 3 bar.
Fijaciones ocultas, llaves de corte M1/2".
Filtros y válvulas antirretorno integrados.
Pulsador de Bayblend® cromado.
Grifo mezclador de ducha electrónico adaptado para PMR.
Garantía 30 años.
A pedir junto con la caja de empotramiento estanca ref. 792BOX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha electrónico SECURITHERM - Ref. 792452

Alimentación	Pilas 6 V
Racor	1/2"
Tecnología	Electrónica
Altura	195 mm
Profundidad	110 mm
Ancho	220 mm
Caudal	9 l/min
Acabado	Acero inoxidable satinado
Normativas y certificaciones	  
Garantía	

VENTAJAS



Higiene total : apertura sin contacto manual



Descarga periódica antiproliferación bacteriana



Regulación termostática de la temperatura



Cierre automático si se corta el agua fría

