

Grifo mezclador de ducha temporizado SECURITHERM

Ref. 792218

Termostático temporizado, kit 2/2



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha temporizado SECURITHERM - Ref. 792218

Grifo mezclador de ducha termostático temporizado empotrado:
Placa de control de acero inoxidable satinado de 195 x 220 mm antivandálica.
Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta el agua fría.
Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta el agua caliente.
Temperatura ajustable de 32 a 40°C, preajustada a 38°C.
Pulsación suave.
Temporización de ~30 segundos.
Caudal de 9 l/min a 3 bar.
Fijaciones ocultas, llaves de corte M1/2".
Filtros y válvulas antirretorno integrados.
Pulsador de Bayblend® cromado.
Adaptado para PMR.
Garantía 30 años.
A pedir junto con la caja de empotramiento estanca ref. 792BOX.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha temporizado SECURITHERM - Ref. 792218

Racor	1/2"
Tecnología	Temporizada
Altura	195 mm
Profundidad	110 mm
Ancho	220 mm
Caudal	9 l/min
Acabado	Acero inoxidable satinado
Normativas y certificaciones	   
Garantía	

VENTAJAS



Regulación termostática de la temperatura



Cierre automático si se corta el agua fría



Ahorro de agua de 80%



Sistema testado con más de 500 000 usos

