

Bastidor para urinario TEMPOFIX 3

Ref. 543000D

Bastidor de acero para urinario con latiguillo flexible 1/2"

DESCRIPCIÓN

Bastidor para urinario TEMPOFIX 3 - Ref. 543000D

Bastidor para urinario con latiguillo flexible 1/2", kit 1/2:
Bastidor empotrado de acero epoxi negro adosado.
Fijación al suelo y al muro de carga mediante los anclajes suministrados.
Distancia entre ejes regulable de 95 a 280 mm.
Chasis ajustable en altura de 0 a 200 mm.
Manguito de desagüe con junta de estanqueidad de Ø 50.
Conexión mediante racor de latón 1/2" para urinarios con alimentación mediante latiguillo flexible.
Se suministra premontado.
Conforme con las exigencias de la norma francesa NF D12-208.
Compatible con los tabiques macizos de 13 a 120 mm.
Se suministra con caja de empotramiento.
Alimentación a red 230/6 V (transformador a distancia y cable de 5 m suministrados).
Fluxor configurado para la purga de la red, con protección y accesorios de conexión.
Garantía 30 años.
A pedir junto con las placas de control con la referencias: 430000, 430010 o 430030.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bastidor para urinario TEMPOFIX 3 - Ref. 543000D

Racor	1/2"
Altura	985 - 1385 mm
Profundidad	160 - 220 mm
Ancho	430 mm
Acabado	Acero epoxi negro
Garantía	



VENTAJAS



Instalación rápida y fácil :
premontado



Altura y entre ejes regulable



Adaptable al grosor del tabique



Alimentación a red 230/6 V

