

Placa de control TEMPOFLUX para urinario

Ref. 778700

Fluxor temporizado a 3 seg con pulsación suave - Para urinarios



DESCRIPCIÓN

Placa de control TEMPOFLUX para urinario - Ref. 778700

Placa de control y fluxor temporizado TEMPOFLUX H1/2", kit 2/2 :

Placa de acero inoxidable satinado 145 x 145 mm.

Botón pulsador de metal cromado.

Déclenchement souple.

Temporización preajustada a ~3 segundos.

Caudal preajustado en 0,15 l/seg a 3 bar, ajustable a 0,3 l/seg.

Compatible con agua de mar, agua de lluvia y aguas grises.

Conforme con las exigencias de la norma francesa NF EN 12541 (nivel acústico clase II).

Instalación en caja de empotramiento estanca con marco con junta de estanqueidad, filtro y llave de corte.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

A pedir con la referencia del bastidor 543006 para urinarios Ø35, 543006D para urinarios con latiguillo flexible 1/2" o con caja de empotramiento 778BOX.

VENTAJAS



Pulsación suave



Temporización ECO de 3 segundos



Fácil mantenimiento detrás de la placa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa de control TEMPOFLUX para urinario - Ref. 778700

Tecnología	Temporizada
Longitud	145 mm
Ancho	145 mm
Acabado	Acero inoxidable satinado
Normativas y certificaciones	
Garantía	

