Placa de control TEMPOFLUX 2 para inodoro

Ref. 578222

Fluxor temporizado con pulsación suave doble descarga 31/61



DESCRIPCIÓN

Placa de control TEMPOFLUX 2 para inodoro - Ref. 578222

Placa de control para descarga directa TEMPOFLUX 2, kit 2/2: Para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería. Rosetón Ø 195 de metal cromado.

Fijación mecánica del rosetón.

Doble descarga de 31/61 ajustable a 21/41.

Pulsación suave.

Para tabique de 10 a 35 mm o de 30 a 60 mm.

Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.

Caudal de base: 1 l/seg con 1 bar dinámico. Nivel acústico conforme a la norma francesa NF EN 12541 clase II.

Garantía 30 años

A pedir con la referencia del bastidor 578305DE o 578405DE.

VENTAJAS



Pulsación suave



Descarga directa: no hay estancamiento de agua



Descarga disponible en cualquier instante




Doble descarga 3l/6l, ajustable a

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa de control TEMPOFLUX 2 para inodoro - Ref. 578222

Racor	3/4"
Tecnología	Temporizada
Profundidad	Tabique de 10 a 35 mm y de 30 a 60 mm
Caudal	3I/6I o 2I/4I
Diámetro	Ø 195
Acabado	Metal cromado
Normativas y certificaciones	B
Garantía	30 SP GARANTIA



© DELABIE https://www.delabie.es