

Placa de control TEMPOFLUX 2 para inodoro

Ref. 578222

Fluxor temporizado con pulsación suave doble descarga 3l/6l



DESCRIPCIÓN

Placa de control TEMPOFLUX 2 para inodoro - Ref. 578222

Placa de control para descarga directa TEMPOFLUX 2, kit 2/2:
 Para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.
 Rosetón Ø 195 de metal cromado.
 Fijación mecánica del rosetón.
 Doble descarga de 3l/6l ajustable a 2l/4l.
 Pulsación suave.
 Para tabique de 10 a 35 mm o de 30 a 60 mm.
 Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.
 Caudal de base: 1 l/seg con 1 bar dinámico.
 Nivel acústico conforme a la norma francesa NF EN 12541 clase II.
 Garantía 30 años
 A pedir con la referencia del bastidor 578305DE o 578405DE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa de control TEMPOFLUX 2 para inodoro - Ref. 578222

Racor	3/4"
Tecnología	Temporizada
Profundidad	Tabique de 10 a 35 mm y de 30 a 60 mm
Caudal	3l/6l o 2l/4l
Diámetro	Ø 195
Acabado	Metal cromado
Normativas y certificaciones	
Garantía	

VENTAJAS



Pulsación suave



Descarga directa: no hay estancamiento de agua



Descarga disponible en cualquier instante



Doble descarga 3l/6l, ajustable a 2l/4l

