

Placa de control TEMPOFLUX 2 para inodoro

Ref. 578230

Fluxor temporizado con pulsación suave doble descarga 3l/6l



DESCRIPCIÓN

Placa de control TEMPOFLUX 2 para inodoro - Ref. 578230

Placa de control para descarga directa TEMPOFLUX 2, kit 2/2:
Para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería.
Rosetón Ø 195 de metal cromado.
Fijación mecánica del rosetón.
Doble descarga de 3l/6l ajustable a 2l/4l.
Pulsación suave.
Para tabique de 70 a 130 mm.
Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.
Caudal de base: 1 l/seg con 1 bar dinámico.
Nivel acústico conforme a la norma francesa NF EN 12541 clase II.
Garantía 30 años
A pedir con la referencia del bastidor 578305DE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa de control TEMPOFLUX 2 para inodoro - Ref. 578230

Racor	3/4"
Tecnología	Temporizada
Profundidad	Tabique de 70 a 130 mm
Caudal	3l/6l o 2l/4l
Diámetro	Ø 195
Acabado	Metal cromado
Garantía	

VENTAJAS



Pulsación suave



Descarga directa: no hay estancamiento de agua



Descarga disponible en cualquier instante



Doble descarga 3l/6l, ajustable a 2l/4l

