

## Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC bimando para inodoro

Ref. 464SBOX

A red, Kit 1/2



### DESCRIPCIÓN

Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC bimando para inodoro - Ref. 464SBOX

Caja de empotramiento estanca, kit 1/2:

Para sistemas de descarga sin tanque por conexión directa a la tubería. Compatible con fluxor electrónico para inodoro.

Alimentación a red 230/6 V (cable y transformador incluidos).

Marco con junta de estanqueidad.

Conexión hidráulica por el exterior y registro por la parte delantera.

Instalación modular (raíles, tabique macizo o panel).

Compatible con los revestimientos de 10 a 120 mm (respetando la profundidad de empotramiento mínima de 93 mm).

daptable a tubos de alimentación estándar o «pipe in pipe».

Llave de corte y de ajuste del caudal, módulo de activación y electrónica integrados y accesibles desde la parte delantera.

Protección antisifónica en el interior de la caja.

Purga de la red protegida sin elemento sensible.

Salida con casquillo para tubo de PVC Ø 26/32.

Garantía 30 años.

A pedir junto con las placas de control con las referencias 464000 o 465000.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caja de empotramiento estanca para TEMPOMATIC bimando para inodoro - Ref. 464SBOX

Racor	H3/4"
Altura	150 mm
Profundidad	93 a 190 mm
Ancho	225 mm
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

### VENTAJAS



Fácil instalación empotrada



Caja 100% estanca



Adaptable al grosor del tabique



Compatibilidad alimentación a red

