## Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL 3 meses

Ref. 30351

No estéril



## **DESCRIPCIÓN**

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL 3 meses - Ref. 30351

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL antilegionela y antigérmenes de todo tipo, chorro recto.

Material del dispositivo: ABS.

Tipo de membrana: microfiltración tubular.

Material de la membrana: Polietileno.

Punto límite: 0,1 μm nominal y 0,2 μm absoluto, grado de esterilización.

Volumen de agua calificado por la duración del uso: 9000 litros.

Caudal de filtración: 4,6 l/min a 1 bar, 7,6 L/min a 3 bar y 9,4 l/min a 5 bar (filtro solo, sin restringir el caudal del grifo).

Dimensiones reducidas adaptable a los grifos con poca altura del chorro: A. 50 - Ø 56

Estudiado el manejo de la retrocontaminación: falda de protección posicionamiento óptimo del filtro gracias a la conexión inclinada (permite ajustar la posición del filtro para que el chorro de agua no caiga en la válvula). Presión máxima de utilización en la entrada: 5 bar.

Duración máxima de utilización: 3 meses después de su instalación.

Resistente a los tratamientos térmicos: 70°C durante 30 minutos.

Resistente a los tratamientos químicos: 100 ppm de cloro activo durante un total de 3 horas.

Filtro no estéril.

Dispositivo Médico CE clase I.

Referencia a la unidad. Pedido obligatorio en múltiplos de 10. Embalaje en caja de 10

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL 3 meses - Ref. 30351

Tecnología	Filtración terminal
Caudal	4,6 I/min a 1 bar, 7,6 I/min a 3 bar y 9,4 I/min a 5 bar
Diámetro	56 mm
Duración	3 meses
Normativas y certificaciones	ACS WRAS BWGL CE

## **VENTAJAS**



Antilegionela y antigérmenes de todo tipo



Dimensiones reducidas



Posicionamiento óptimo : conexión inclinada



Utilización : 3 meses después de su instalación

