Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL 4 meses

Ref. 30450

No estéril



DESCRIPCIÓN

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL 4 meses - Ref. 30450

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL antilegionela y antigérmenes de todo tipo, chorro efecto lluvia.
Material del dispositivo: ABS.
Tipo de membrana: microfiltración tubular.
Material de la membrana: Polietileno.
Punto límite: 0,1 µm nominal y 0,2 µm absoluto, grado de esterilización.
Volumen de agua calificado por la duración del uso: 12000 litros.
Caudal de filtración: 4,6 l/min a 1 bar, 7,6 l/min a 3 bar y 9,4 l/min a 5 bar (filtro solo, sin restringir el caudal del grifo).
Dimensiones reducidas adaptable a los grifos con poca altura del chorro: A. 63 - Ø 56.
Estudiado el manejo de la retrocontaminación: falda de protección posicionamiento óptimo del filtro gracias a la conexión inclinada (permite ajustar la posición del filtro para que el chorro de agua no caiga en la válvula).
Presión máxima de utilización en la entrada: 5 bar.
Duración máxima de utilización: 4 meses después de su instalación.
Resistente a los tratamientos térmicos: 70°C durante 30 minutos.
Resistente a los tratamientos químicos: 100 ppm de cloro activo durante un total de 4 horas.
Filtro no estéril.
Dispositivo Médico CE clase I.
Referencia a la unidad. Pedido obligatorio en múltiplos de 10.
Embalaje en caja de 10.

VENTAJAS

- Antilegionela y antigérmenes de todo tipo
- Dimensiones reducidas
- Posicionamiento óptimo: conexión inclinada
- Utilización: 4 meses después de su instalación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Filtro para grifo y ducha mural BIOFIL 4 meses - Ref. 30450

Tecnología	Filtración terminal
Altura	63 mm
Caudal	4,6 l/min a 1 bar, 7,6 l/min a 3 bar y 9,4 l/min a 5 bar
Diámetro	56 mm
Duración	4 meses
Normativas y certificaciones	ACS, WRAS, CE, KTW BWGL

