

Sistema de descarga TEMPOFLUX 3 AB

Ref. 763256

Fluxor de descarga directa inodoro antiblocaje

DESCRIPCIÓN

Sistema de descarga TEMPOFLUX 3 AB - Ref. 763256

Sistema de descarga sin cisterna: conexión directa a la canalización.
Para tabique ≤ 200 mm.

Pulsación suave.

Sistema antiblocaje AB: el agua sale únicamente cuando se suelta el botón pulsador.

Temporización de ~7 segundos.

Protección antisifónica.

Llave de corte y de ajuste del caudal/volumen, módulo de accionamiento y cartucho integrados y accesibles desde el patinillo de instalaciones.

Pulsador de metal cromado.

Mecanismo antigolpes.

Alimentación en línea M3/4".

Nivel acústico conforme a la norma NF EN 12541 clase II.

Varilla roscada recortable.

Diámetro de alimentación: Ø 20 mm mínimo en cualquier punto del interior.

Caudal de base: 1 l/seg a 1 bar dinámico.

Compatible con el agua de lluvia.

Adaptado a los inodoros con sistema Rimless, sin ajuste de caudal y a las PMR.

Garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de descarga TEMPOFLUX 3 AB - Ref. 763256

Racor	3/4"
Tecnología	Temporizado
Normativas y certificaciones	 
Garantía	



VENTAJAS



Sistema antiblocaje



Instalación transmuro



Descarga directa: limita el riesgo de fugas



Descarga potente y disponible inmediatamente

