

# Grifo electrónico para lavabo BINOPTIC 2

Ref. 384100

A red, empotrado, L. 220



## DESCRIPCIÓN

Grifo electrónico para lavabo BINOPTIC 2 - Ref. 384100

Grifo electrónico para lavabo satinado para encastrar:  
Alimentación a red 230/6 V.  
Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo de la grifería.  
Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
Aireador antical.  
Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
Grifería mural en acero inoxidable.  
Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
Ajuste manual de la distancia de detección, de la descarga periódica y del lanzamiento del choque térmico.  
Adaptado para PMR.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo BINOPTIC 2 - Ref. 384100

Alimentación	A red 230/6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	220 mm
Caudal	3 l/min
Acabado	Satinado
Garantía	

## VENTAJAS

-  Ahorro máximo del 90% de agua
-  Higiene: sin contacto manual
-  Descarga periódica antiproliferación bacteriana
-  Diagnóstico LED para facilitar el mantenimiento

