

# Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2

Ref. 482110

A red, TC 100 mm, L.220



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2 - Ref. 482110**

Grifo mezclador electrónico cromado transmuro:  
 Alimentación a red 230/6 V.  
 Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo de la grifería.  
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.  
 Aireador antical.  
 Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).  
 Grifería en acero inoxidable  
 Detección de presencia mediante infrarrojo activo optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.  
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.  
 Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).  
 Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable.  
 Ajuste manual de la descarga periódica y del lanzamiento del choque térmico.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2 - Ref. 482110**

Alimentación	A red 230/6 V
Racor	F3/8"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	220 mm
Caudal	3 l/min
Acabado	Cromado
Garantía	

## VENTAJAS



Higiene total: sin contacto manual



Ahorro de agua del 90%



Descarga periódica antiproliferación bacteriana



Diseño depurado

