

Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2

Ref. 484010E

A red, empotrado, llave de corte, L.240, Bluetooth®



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2 - Ref. 484010E

Grifo mezclador electrónico para lavabo cromado para encastrar:
 Alimentación a red 230/6 V.
 Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo de la grifería.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min.
 Aireador antical.
 Descarga periódica ajustable (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
 Grifería mural en acero inoxidable.
 Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.
 Seguridad antibloqueo del flujo continuo.
 Caño con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos).
 Ajuste lateral de la temperatura con limitador de temperatura ajustable.
 Ajuste manual de la distancia de detección, de la descarga periódica y del lanzamiento del choque térmico.
 Versión Bluetooth® : configuración avanzada y descarga de datos de funcionamiento a través de la aplicación DELABIE Connect.
 Adaptado para PMR.
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico para lavabo BINOPTIC MIX 2 - Ref. 484010E

Alimentación	A red 230/6 V
Racor	M1/2"
Tecnología	Electrónica
Longitud del caño	240 mm
Caudal	3 l/min
Acabado	Cromado
Garantía	

VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua



Higiene total: sin contacto manual



Descarga periódica antiproliferación bacteriana



Configuración y seguimiento facilitados

