Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM

Ref. 9630

Grifo mezclador termostático sin válvula antirretorno, salida inferior



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM - Ref. 9630

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM. Grifo mezclador termostático secuencial: apertura y cierre en el agua fría. Grifo mezclador sin válvula antirretorno en las entradas (limita la proliferación bacteriana).

Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría. Grifo mezclador secuencial con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.

Función anti "ducha fría": cierre automático en caso de corte de la alimentación de agua caliente.

Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.

Cartucho termostático secuencial antical para regulación de caudal y de temperatura.

Temperatura ajustable del agua fría hasta 39°C con limitador de temperatura activado a 39°C.

Posibilidad de realizar un choque térmico.

Cuerpo con interior liso y poca capacidad (limita los nichos bacterianos). Caudal regulado a 9 l/min.

Cuerpo de latón cromado y maneta Hygiène L.100.

Salida de ducha por la parte inferior M1/2".

Grifo mezclador sin racores y con filtros integrados en las entradas H3/4". Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador termostático conforme a las exigencias de la NF Médica (Francia).

Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

Cons

VENTAJAS



Secuencial: apertura/cierre en agua fría



Higiene máxima: sin válvula antirretorno



SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima




Termostático: estabilidad total de la temperatura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha termostático secuencial SECURITHERM - Ref. 9630

Tecnología	Grifo mezclador termostático secuencial SECURITHERM Securitouch
Longitud	184 mm
Caudal	9 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



DELABIE

Normativas y certificaciones	ACS WRAS WR
Garantía	30gg GARANTA
Reparabilidad	50 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

© DELABIE https://www.delabie.es