

# Grifo mezclador monomando de lavabo secuencial mural

Ref. 2436

Grifo mezclador monomando secuencial con caño orientable



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador monomando de lavabo secuencial mural - Ref. 2436**

Grifo mezclador de lavabo monomando secuencial mural.  
 Secuencial con amplitud de 90°: apertura y cierre en el agua fría.  
 Caño plano orientable por la parte inferior L.200 mm con rompechorros higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.  
 Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
 Cartucho cerámico Ø 35 mm.  
 Limitador de temperatura máxima preajustado.  
 Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua (limita los nichos bacterianos).  
 Caudal regulado a 5 l/min.  
 Maneta Hygiene L.200 mm.  
 Se suministra con 2 racores murales STOP/CHECK M1/2" M3/4".  
 Conforme a las exigencias de la norma NF Médica.  
 Adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
 Garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador monomando de lavabo secuencial mural - Ref. 2436**

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                    | M1/2"                                                                               |
| Tecnología               | Grifo mezclador monomando secuencial                                                |
| Longitud del caño        | 200 mm                                                                              |
| Caudal                   | 5 l/min                                                                             |
| Limitador de temperatura | Sí                                                                                  |
| Acabado                  | Latón cromado                                                                       |
| Garantía                 |  |

## VENTAJAS

-  Secuencial: apertura/cierre en agua fría
-  Higiene máxima: control del biofilm
-  Sin válvulas antirretorno
-  Sin contacto manual: maneta Hygiene

