

## Grifo mezclador de lavabo temporizado TEMPOMIX 3

Ref. 794110S

Pulsación suave, de repisa, acero inoxidable satinado, H.175



### DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo temporizado TEMPOMIX 3 - Ref. 794110S





Grifo mezclador de lavabo temporizado de repisa:  
 Pulsación suave.  
 Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.  
 Temporización preajustada a ~7 segundos, ajustable de 6 a 9 segundos.  
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 3 a 6 l/min.  
 Rompechorros antical inviolable.  
 Cuerpo de acero inoxidable satinado.  
 Altura de 175 mm para lavabo semiempotrado.  
 Latiguillos flexibles PEX H3/8" con filtros y válvula antirretorno.  
 Fijación reforzada mediante contratuerca.  
 Limitador de temperatura ajustable.  
 Adaptado para PMR.  
 Garantía de 30 años.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo temporizado TEMPOMIX 3 - Ref. 794110S

Racor	H3/8"
Tecnología	Temporizado
Altura de la salida	175 mm
Caudal	3 l/min
Acabado	Satinado
Normativas y certificaciones	   
Garantía	

### VENTAJAS

-  Diseño
-  Pulsación suave
-  Fijación reforzada mediante contratuerca
-  Ahorro máximo del 85% de agua

