

Grifo mezclador de lavabo temporizado TEMPOMIX 3

Ref. 794110S

Pulsación suave, de repisa, acero inoxidable satinado, H.175



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de lavabo temporizado TEMPOMIX 3 - Ref. 794110S

Grifo mezclador de lavabo temporizado de repisa:
 Pulsación suave.
 Ajuste de la temperatura y accionamiento en el pulsador.
 Temporización preajustada a ~7 segundos, ajustable de 6 a 9 segundos.
 Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 3 a 6 l/min.
 Aireador antical inviolable.
 Cuerpo de acero inoxidable satinado.
 Altura de 175 mm para lavabo semiempotrado.
 Latiguillos flexibles PEX H3/8" con filtros y válvula antirretorno.
 Fijación reforzada mediante contratuerca.
 Limitador de temperatura ajustable.
 Adaptado para PMR.
 Garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de lavabo temporizado TEMPOMIX 3 - Ref. 794110S

Racor	H3/8"
Tecnología	Temporizado
Altura de la salida	175 mm
Caudal	3 l/min
Acabado	Satinado
Normativas y certificaciones	   
Garantía	

VENTAJAS



Diseño



Pulsación suave



Fijación reforzada mediante contratuerca



Ahorro máximo del 85% de agua

