

# Grifo mezclador monomando de lavabo mural

Ref. 2446

Grifo mezclador mural con caño orientable L.150, maneta abierta

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 316,08 €**



## DESCRIPCIÓN

**Grifo mezclador monomando de lavabo mural - Ref. 2446**

Grifo mezclador mecánico de lavabo mural.  
Caño plano orientable por la parte inferior L.150 con rompechorro higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.  
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.  
Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.  
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua (limitan los nichos bacterianos).  
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.  
Caudal preajustado a 5 l/min.  
Cuerpo de latón cromado.  
Accionamiento con maneta abierta.  
Se entrega con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales.  
Conforme a las exigencias de la norma NF Médica (Francia).  
Garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Grifo mezclador monomando de lavabo mural - Ref. 2446**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tecnología                   | Securitouch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Longitud del caño            | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caudal                       | 5 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Acabado                      | Latón cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normativas y certificaciones |     |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VENTAJAS

-  Cuerpo/caño interior liso limitan las bacterias
-  Limitador de temperatura máxima preajustado
-  Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
-  Maneta abierta ergonómica para un agarre sencillo

