

Grifo mezclador monomando de lavabo mural

Ref. 2446

Grifo mezclador mural con caño orientable L.150, maneta abierta

PVP indicativo sin IVA España 2026: 301,03 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de lavabo mural - Ref. 2446

Grifo mezclador mecánico de lavabo mural.
Caño plano orientable por la parte inferior L.150 con rompechorro higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Cuerpo y caño con interior liso y poca capacidad de agua (limitan los nichos bacterianos).
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Caudal preajustado a 5 l/min.
Cuerpo de latón cromado.
Accionamiento con maneta abierta.
Se entrega con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptado a las necesidades de los hospitales.
Conforme a las exigencias de la norma NF Médica (Francia).
Garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de lavabo mural - Ref. 2446

Racor	M1/2"
Tecnología	Securitouch
Longitud del caño	150 mm
Caudal	5 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	

VENTAJAS



Cuerpo/caño interior liso limitan las bacterias



Limitador de temperatura máxima preajustado



Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.



Maneta abierta ergonómica para un agarre sencillo

