

Barra de apoyo recta Ø 32, 400 mm

Ref. 50504S

Acero inoxidable pulido satinado UltraSatin

PVP indicativo sin IVA España 2025: 73,21 €



DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo recta Ø 32, 400 mm - Ref. 50504S

Barra de apoyo recta para PMR.
Tubo Ø 32, entre ejes 400 mm.
Sirve como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse, para WC, ducha o bañera.

Tubo de acero inoxidable bacteriostático.
Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas con placa de 3 agujeros, acero inoxidable 304, Ø 72.

Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo recta Ø 32, 400 mm - Ref. 50504S

Longitud	400 mm
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

VENTAJAS

- 
Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana
- 
Testado con más de 200 kg
- 
Distancia a la pared de 40 mm : espacio mínimo
- 
UltraSatin : superficie lisa fácil limpieza

