

# Barra de apoyo angular de 135° Acero inox brillo, 400 x 400 mm Ø32

Ref. 5081P2

Acero inoxidable pulido UltraPolish, 2 puntos de fijación

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 97,44 €**

## DESCRIPCIÓN

**Barra de apoyo angular de 135° Acero inox brillo, 400 x 400 mm Ø32 - Ref. 5081P2**

Barra de apoyo angular de 135° Ø 32, para persona con movilidad reducida (PMR).  
Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°) para WC, ducha o bañera.  
Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.  
Dimensiones : 400 x 400 mm.  
Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.  
Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.  
Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:  
El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.  
3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación.  
Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304.  
Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.  
Testada con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.  
Barra con garantía de 30 años.  
Marcado CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de apoyo angular de 135° Acero inox brillo, 400 x 400 mm Ø32 - Ref. 5081P2**

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura                       | 400 mm                                                                                                                                                                  |
| Longitud                     | 400 mm                                                                                                                                                                  |
| Diámetro                     | 32 mm                                                                                                                                                                   |
| Distancia a pared            | 40 mm                                                                                                                                                                   |
| Acabado                      | Acero inoxidable 304 pulido brillo UltraPolish                                                                                                                          |
| Normativas y certificaciones |   |
| Garantía                     |                                                                                      |



## VENTAJAS



Acero inox 304: limita las bacterias



Testada con más de 200 kg



Distancia de 40 mm: espacio mínimo



UltraPolish : superficie lisa fácil de limpiar

