

# Barra de apoyo angular de 135° Acero inox brillo, 400 x 400 mm Ø 25

Ref. 5087P

Acero inoxidable pulido UltraPolish, 3 puntos de fijación

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 92,70 €**

## DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo angular de 135° Acero inox brillo, 400 x 400 mm Ø 25 -

Ref. 5087P

Barra de apoyo angular de 135° Ø 25, para persona con movilidad reducida (PMR).

Sirve como barra de apoyo (parte horizontal) o para levantarse (parte de 135°) para WC, ducha o bañera.

Uso indiferente a la derecha o a la izquierda.

Dimensiones : 400 x 400 mm.

Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático.

Acabado de acero inoxidable pulido brillo UltraPolish, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene.

Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»).

Distancia de 40 mm entre la barra y la pared:

El espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

3 puntos de fijación permiten el bloqueo del asa y una fácil instalación.

Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, Ø 72. Placas y tapas embellecedoras

de acero inoxidable 304.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 250 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 170 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.



## VENTAJAS



Acero inox 304: limita las bacterias



Peso máximo del usuario  
recomendado: 115 kg



Distancia de 40 mm: espacio mínimo



UltraPolish: superficie lisa fácil de limpiar

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo angular de 135° Acero inox brillo, 400 x 400 mm Ø 25 -

Ref. 5087P

Altura	400 mm
Longitud	400 mm
Diámetro	Ø 25
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido brillo UltraPolish
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

