

# Barra de sujeción en L acero inoxidable satinado, H. 1150 mm

Ref. 5071DS

Acero inoxidable satinado UltraSatin, modelo a la derecha

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 215,92 €**

## DESCRIPCIÓN


Barra de sujeción en L acero inoxidable satinado, H. 1150 mm - Ref. 5071DS

Barra de sujeción en L Ø 32, para PMR. Modelo a la derecha. Permite mantenerse y desplazarse con total seguridad en la ducha o en la bañera. Sirve de ducha si se añade un soporte para la alcachofa y/o una jabonera. Dimensiones: 1 150 x 450 mm. Tubo acero inoxidable 304 bacteriostático. Acabado de acero inoxidable pulido satinado UltraSatin, cuya superficie homogénea facilita la limpieza y la higiene. Junta de unión de la placa con el tubo mediante un cordón de soldadura seguro e invisible (procedimiento exclusivo «ArN-Securit»). Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída. Fijaciones ocultas sobre placa de 3 agujeros, acero inoxidable 304, Ø72. Placas y tapas embellecedoras de acero inoxidable 304. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica. Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg. Barra con garantía de 30 años. Marcado CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de sujeción en L acero inoxidable satinado, H. 1150 mm - Ref. 5071DS

Altura	1 150 mm
Longitud	450 mm
Distancia a pared	40 mm
Acabado	Acero inoxidable 304 pulido satinado UltraSatin
Normativas y certificaciones	 
Garantía	



## VENTAJAS



Inox 304 : reduce la proliferación bacteriana



Testada con más de 200 kg



Distancia a la pared de 40 mm : espacio mínimo



UltraSatin : superficie lisa facilita la limpieza

