

# Barra de apoyo recta Ø 32, 600 mm

Ref. 50506N

Nylon HR brillo blanco

PVP indicativo sin IVA España 2025: 89,34 €



## DESCRIPCIÓN

Barra de apoyo recta Ø 32, 600 mm - Ref. 50506N

Barra de apoyo recta para PMR.  
Tubo Ø 32, entre ejes 600 mm. Nylon HR brillo blanco.  
Sirve como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse, para WC, ducha o bañera.

Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Poliamida de alta resistencia (Nylon): con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.  
Buena resistencia a los productos químicos y detergentes. Tratamiento anti-UV.

Agradable al tacto.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barra de apoyo recta Ø 32, 600 mm - Ref. 50506N

Longitud	600 mm
Distancia a pared	38 mm
Espesor	Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm
Acabado	Nylon HR brillo blanco
Normativas y certificaciones	 
Garantía	

## VENTAJAS



Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 38 mm : espacio mínimo



Nylon HR: superficie uniforme facilita la limpieza



Resistencia a los productos químicos y detergentes

