

# Barra de apoyo recta Ø 32, 900 mm

Ref. 50509N

Nylon HR brillo blanco

**PVP indicativo sin IVA España 2025: 109,40 €**



## DESCRIPCIÓN

**Barra de apoyo recta Ø 32, 900 mm - Ref. 50509N**

Barra de apoyo recta para PMR.

Tubo Ø 32, entre ejes 900 mm. Nylon HR brillo blanco.

Sirve como barra de apoyo, de sujeción o para levantarse, para WC, ducha o bañera.

Adaptada para un uso intensivo en colectividades o en un entorno hospitalario.

Poliamida de alta resistencia (Nylon): con refuerzo de acero con tratamiento anticorrosión de 2 mm de grosor.

Superficie uniforme y no porosa que facilita la limpieza y la higiene.

Buena resistencia a los productos químicos y detergentes. Tratamiento anti-UV Ø 32.

Agradable al tacto.

Distancia de 38 mm entre la barra y la pared: el espacio reducido impide el acceso del antebrazo para evitar el riesgo de fractura del brazo en caso de caída.

Fijaciones ocultas con placa de 6 agujeros, Ø 73.

Se suministra con tornillos de acero inoxidable para pared de fábrica.

Testada con más de 200 kg. Peso máximo del usuario recomendado: 135 kg.

Barra con garantía de 30 años.

Marcado CE.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Barra de apoyo recta Ø 32, 900 mm - Ref. 50509N**

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud                     | 900 mm                                                                                 |
| Distancia a pared            | 38 mm                                                                                  |
| Espesor                      | Nylon : 3,5 mm ; Acier : 2 mm                                                          |
| Acabado                      | Nylon HR brillo blanco                                                                 |
| Normativas y certificaciones | CE  |
| Garantía                     |     |

## VENTAJAS



Testado con más de 200 kg



Distancia a la pared de 38 mm : espacio mínimo



Nylon HR: superficie uniforme facilita la limpieza



Resistencia a los productos químicos y detergentes

