

Grifo mezclador mecánico de lavabo

Ref. 2522L

Grifo mezcl. mecánico de un solo orificio con caño orient. H.100 L.170

PVP indicativo sin IVA España 2026: 191,62 €



VENTAJAS



Higiene: interior liso limita las bacterías



Limitador de temperatura maxima preajustado



Maneta Hygiène : accionamiento sin contacto manual



Confort de uso : caño orientable

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 2522L

Grifo mezclador mecánico de lavabo sobre repisa.

Grifo mezclador mecánico de un solo orificio con caño orientable H.100 L.170 con rompechorros higiénicos.

Caño alto adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.

Cuerpo y caño con interior liso.

Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.

Accionamiento con maneta Hygiène L200.

Latiguillos flexibles de PEX H3/8".

Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.

Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador monomando conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).

Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 2522L

Racor	H3/8"
Altura	267 mm
Altura de la salida	100 mm
Longitud del caño	170 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	  
Garantía	
Reparabilidad	

