

# Grifo mezclador monomando de fregadero

Ref. 2210

Grifo mezclador monomando con caño orientable H.145 L.215

PVP indicativo sin IVA España 2026: 172,27 €

## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2210

Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero  
Grifo mezclador monomando con caño orientable H.145 L.215 con rompechorros higiénico.  
Caño adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.  
Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima.  
Cuerpo y caño con interior liso.  
Cuerpo y caño de latón cromado.  
Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.  
Accionamiento por maneta abierta.  
Latiguillos flexibles PEX H3/8".  
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.  
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de tercera edad y hospitales.  
Grifo mezclador de un agua adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).  
Grifo mezclador monomando certificado NF Médical (Francia).  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2210

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | H3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altura de la salida          | 145 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Longitud del caño            | 215 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caudal                       | 9 l/min a 3 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Limitador de temperatura     | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Acabado                      | Latón cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normativas y certificaciones |     |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VENTAJAS



Higiene: interior liso que limita las bacterias



Limitador de temperatura máxima preajustable



Ergonomía: maneta abierta para un agarre sencillo



Confort: altura y forma del caño ideales

