

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP

Ref. 20871T3

Grifo mezclador alto infrarrojo con caño orientable desecharable

PVP indicativo sin IVA España 2026: 582,12 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable BIOCLIP - Ref. 20871T3

Grifo mezclador electrónico de fregadero.

Grifo mezclador con caño alto orientable desmontable BIOCLIP H.300.

Grifo mezclador suministrado con 1 caño desmontable desecharable en Hostaform® reciclabl e L.180 Ø 22.

Caja de control electrónica IP65 independiente.

Alimentación a red con transformador 230/12V.

Cuerpo y caño con interior (limitan los nichos bacterianos).

Descarga periódica (ajustable de ~60 segundos cada 24 horas después del último uso para evitar que el agua se estanca en las canalizaciones en caso de que no se utilice de forma prolongada).

Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.

Detector de presencia infrarrojo antigolpes.

Cuerpo de latón macizo cromado con fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Ajuste de temperatura mediante maneta Hygiène L.100.

Latiguillos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8".

Seguridad antibloqueo del flujo continuo.

Electroválvulas en la entrada de la cámara mezcladora.

Grifo mezclador electrónico conforme a las exigencias de la norma NF Médica.

Grifo mezclador electrónico adaptado para los establecimientos de salud, hospitales y clínicas.

Grifo mezclador secuencial adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).

Grifo mezclador con garantía 30 años.

Posibilidad de dos modos de cierre:

Modo estándar: flujo temporizado, cierre automático,

Modo ON/OFF: cierre voluntario o después de 30 min de salida de agua.

Posibilidad de realizar un choque térmico.

En modo ON/OFF, colocar la célula en el lateral del grifo mezclador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador electrónico TEMPOMATIC MIX caño desmontable

BIOCLIP - Ref. 20871T3

Alimentación	Alimentación a red 230/12 V
Racor	M3/8"
Tecnología	Grifo mezclador electrónico
Altura	420 mm
Altura de la salida	300 mm
Longitud del caño	180 mm



VENTAJAS



Descarga automática
antiproliferación bacteriana



Higiene: caño desmontable para
limpieza interna



Higiene: interior liso para limitar las
bacterias



Ahorro de agua: fraccionamiento del
uso

Caudal	9 l/min a 3 bar
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	
Reparabilidad	
