

Grifo mezclador mecánico de lavabo

Ref. 2506T1

Grifo mezclador de un solo orificio con caño orientable H.195 L.150

PVP indicativo sin IVA España 2024: 255,92 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 2506T1

Grifo mezclador mecánico de lavabo sobre repisa.
Grifo mezclador mecánico de un solo orificio con caño orientable H.195 L.150 con salida BIOSAFE higiénica.
Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima, entregado sin montaje.
Caño con interior liso.
Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
Control por palanca de cable.
Con tirador y válvula de desagüe.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador mecánico especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador monomando conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

VENTAJAS



Higiene total : interior liso limita las bacterias



Higiene : salida BIOSAFE higiénica sin rejilla



Ergonomía : palanca de cable para un fácil agarre



Confort : altura y salida del caño óptimas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 2506T1

Racor	H3/8"
Altura de la salida	195 mm
Longitud del caño	150 mm
Caudal	5 l/min a 3 bar
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	

