

Grifo mezclador mecánico de lavabo

Ref. 2506T1

Grifo mezclador de un solo orificio con caño orientable H.195 L.150

PVP indicativo sin IVA España 2025: 263,60 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 2506T1

Grifo mezclador mecánico de lavabo sobre repisa.
 Grifo mezclador mecánico de un solo orificio con caño orientable H.195 L.150 con salida BIOSAFE higiénica.
 Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima, entregado sin montaje.
 Caño con interior liso.
 Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar.
 Control por palanca de cable.
 Con tirador y válvula de desagüe.
 Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
 Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
 Grifo mezclador mecánico especialmente adecuado para centros de salud, EHPAD, hospitales y clínicas.
 Grifo mezclador de un solo orificio adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador monomando conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
 Grifo mezclador con garantía de 30 años.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 2506T1

| | |
|------------------------------|---|
| Racor | H3/8" |
| Altura de la salida | 195 mm |
| Longitud del caño | 150 mm |
| Caudal | 5 l/min a 3 bar |
| Acabado | Latón cromado |
| Normativas y certificaciones | ACS  |
| Garantía |  |
| Reparabilidad |  |



VENTAJAS

-  Higiene total : interior liso limita las bacterias
-  Higiene : salida BIOSAFE higiénica sin rejilla
-  Ergonomía : palanca de cable para un fácil agarre
-  Confort : altura y salida del caño óptimas

