

Grifo mezclador monomando de fregadero

Ref. 2506T2

Grifo mezclador con caño orientable A.220 L.200

PVP indicativo sin IVA España 2026: 236,03 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2506T2

Grifo mezclador monomando de fregadero sobre repisa.
Grifo mezclador monomando de un solo orificio con caño orientable A.220 L.200 con rompechorros higiénico adaptado para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico clásico Ø 35 con limitador de temperatura máxima, entregado sin montaje.
Caño con interior liso.
Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar.
Control por palanca de cable.
Sin tirador, sin válvula de desagüe.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para centros de salud, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
Grifo mezclador adaptado a las personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador monomando conforme a las exigencias de la NF Médica (Francia).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2506T2

Racor	H3/8"
Altura de la salida	220 mm
Longitud del caño	200 mm
Caudal	9 l/min a 3 bar
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	  
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS



Higiene total: interior liso limita las bacterias



Higiene: rompechorros higiénico sin rejilla



Ergonomía: maneta para un fácil agarre



Confort: altura y salida del caño óptimas

