

Grifo mezclador mecánico de lavabo

Ref. 2564T2

Grifo mezclador alto de un solo orificio mon. con cartucho cerámico

PVP indicativo sin IVA España 2025: 236,41 €

DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 2564T2

Grifo mezclador de lavabo mecánico sobre repisa.
Grifo mezclador de un solo orificio con caño orientable H.165 L.220.
Grifo mezclador alto con salida BIOSAFE higiénica adaptada para la instalación de un filtro terminal BIOFIL.
Cartucho cerámico Ø 35 clásico con limitador de temperatura máxima preajutable.
Cuerpo y caño con interior liso (limitan las cepas bacterianas).
Caudal regulado a 5 l/min a 3 bar.
Cuerpo y base en latón cromado.
Maneta Hygiène L.185 para accionamiento sin contacto manual.
Latiguillos flexibles de PEX H3/8".
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Grifo mezclador mecánico especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador de un solo orificio adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical (Francia).
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador mecánico de lavabo - Ref. 2564T2

Racor	H3/8"
Altura	322 mm
Altura de la salida	165 mm
Longitud del caño	220 mm
Caudal	5 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS



Higiene : interior liso limita las bacterias



Función choque térmico sin desmontar la maneta



Limitador de temperatura máxima preajutable



Maneta Hygiène : accionamiento sin contacto manual

