

# Grifo mezclador monomando de fregadero

Ref. 2519

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta abierta

PVP indicativo sin IVA España 2025: 259,45 €



## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2519

Grifo mezclador monomando de fregadero mural.  
Grifo mezclador con caño orientable L.200, con interior liso (limita los nichos bacterianos).  
Caño autovaciado Ø 22 por la parte inferior con rompechorro estrella de latón.  
Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.  
Caudal de 26 l/min a 3 bar.  
Cuerpo de latón cromado.  
Accionamiento mediante maneta abierta.  
Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm, suministrado con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.  
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2519

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Longitud del caño            | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caudal                       | 26 l/min                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Acabado                      | Latón cromado                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normativas y certificaciones |    |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                          |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                          |

## VENTAJAS



Higiene: caño con interior liso



Limitador de temperatura máxima preajustable



Ergonomía: maneta abierta para un agarre sencillo



Caño autovaciado limita las cepas bacterianas

