Grifo mezclador monomando de fregadero

Ref. 2519

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta abierta

PVP indicativo sin IVA España 2025: 259,45 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2519

Grifo mezclador monomando de fregadero mural.

Grifo mezclador con caño orientable L.200, con interior liso (limita los nichos bacterianos).

Caño autovaciado Ø 22 por la parte inferior con rompechorro estrella de latón. Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.

Caudal de 26 l/min a 3 bar.

Cuerpo de latón cromado.

Accionamiento mediante maneta abierta.

Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm, suministrado con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.

Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2519

Racor	M1/2"
Longitud del caño	200 mm
Caudal	26 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS B
Garantía	30 gg
Reparabilidad	50°8° REPARABURAN

VENTAJAS



Higiene: caño con interior liso




Limitador de temperatura máxima preajustable



Ergonomía: maneta abierta para un agarre sencillo



Caño autovaciado limita las cepas bacterianas



© DELABIE https://www.delabie.es