

Grifo mezclador monomando de fregadero

Ref. 2519L

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta Hygiène L.150

PVP indicativo sin IVA España 2026: 280,26 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2519L

Grifo mezclador monomando de fregadero mural.
Grifo mezclador mural con caño tubo orientable L.200, con interior liso (limita los nichos bacterianos).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Caño con autovaciado por la parte inferior Ø 22 con rompechorros estrella de latón.
Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.
Caudal de 26 l/min a 3 bar.
Cuerpo de latón cromado.
Accionamiento mediante maneta Hygiène L.150.
Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm, suministrado con racores STOP/CHECK M1/2" M3/4" perfectamente adaptados a las necesidades de los hospitales.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2519L

Racor	M1/2"
Longitud del caño	200 mm
Caudal	26 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	  
Garantía	
Reparabilidad	

VENTAJAS



Higiene: caño con interior liso



Limitador de temperatura máxima preajustado



Maneta Hygiène sin contacto manual



Caño autovaciado limita los nichos bacterianos

