

Grifo mezclador monomando de fregadero

Ref. 2519LS

Grifo mezclador mural con caño orientable L.200, maneta Hygiène L.150

PVP indicativo sin IVA España 2026: 224,64 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2519LS





Grifo mezclador monomando de fregadero mural.
 Grifo mezclador con caño tubo orientable L.200, con interior liso (limita los nichos bacterianos).
 Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
 Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
 Caño con autovaciado por la parte inferior Ø 22 con rompechorros estrella de latón.
 Cartucho cerámico clásico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustado.
 Caudal de 26 l/min a 3 bar.
 Cuerpo de latón cromado.
 Accionamiento mediante maneta Hygiène L.150.
 Grifo mezclador con distancia entre ejes de 150 mm, suministrado con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".
 Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas
 Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador monomando de fregadero - Ref. 2519LS

Racor	M1/2"
Longitud del caño	200 mm
Caudal	26 l/min
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	  
Garantía	
Reparabilidad	

VENTAJAS

- 
Higiene: caño con interior liso
- 
Limitador de temperatura máxima preajustado
- 
Maneta Hygiène sin contacto manual
- 
Caño autovaciado que limita los nichos bacterianos

