

Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM

Ref. H9739

Grifo mezclador termostático bimando de ducha

PVP indicativo sin IVA España 2025: 306,00 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM - Ref. H9739

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM bimando.
 Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría.
 Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente.
 Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.
 Cabezal cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.
 Temperatura regulable de 25°C a 40°C con limitador de temperatura preajustado 38°C.
 Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.
 Caudal regulado a 9 l/min.
 Cuerpo de latón cromado y manetas CLASSIC.
 Salida de ducha M1/2".
 Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4".
 Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4".
 Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas.
 Grifo mezclador termostático adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
 Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

VENTAJAS



SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima



Limitador de temperatura máxima preajustado



Termostático: estabilidad de temperatura total



Ergonomía: manetas fácil agarre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM - Ref. H9739

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador termostático SECURITHERM
Longitud	81 mm
Ancho	280 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	38°C
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	   
Garantía	

