

Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM

Ref. H9739

Grifo mezclador termostático bimando de ducha

PVP indicativo sin IVA España 2026: 315,18 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM - Ref. H9739

Grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM bimando. Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría. Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente. Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura. Cabezal cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal. Temperatura regulable de 25°C a 40°C con limitador de temperatura preajustado 38°C. Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría. Caudal regulado a 9 l/min. Cuerpo de latón cromado y manetas CLASSIC. Salida de ducha M1/2". Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4". Grifo mezclador con racores murales excéntricos STOP/CHECK M1/2" M3/4". Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad, hospitales y clínicas. Grifo mezclador termostático adaptado para personas con movilidad reducida (PMR). Grifo mezclador de ducha con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM - Ref. H9739

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador termostático SECURITHERM
Longitud	81 mm
Ancho	280 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	38°C
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	   
Garantía	

VENTAJAS

-  SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima
-  Limitador de temperatura máxima preajustado
-  Termostático: estabilidad de temperatura total
-  Ergonomía: manetas fácil agarre

