

# Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM

Ref. H9739S

Grifo mezclador bimando

PVP indicativo sin IVA España 2025: 270,30 €







## DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM - Ref. H9739S

Grifo mezclador de ducha SECURITHERM termostático bimando.  
 Protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría o de agua caliente.  
 Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura.  
 Cabezal con cartucho cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal.  
 Temperatura ajustable: de 25°C a 40°C con limitador de temperatura con bloqueo a 38°C.  
 Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría.  
 Caudal regulado a 9 l/min.  
 Cuerpo de latón y manetas CLASSIC.  
 Salida de ducha M1/2".  
 Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4".  
 Grifo mezclador con racores estándar M1/2" M3/4".  
 Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador termostático de ducha SECURITHERM - Ref. H9739S

Racor	M1/2"
Tecnología	SECURITHERM termostático bimando
Ancho	281 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	38°C
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	   
Garantía	

## VENTAJAS



SECURITHERM : protección antiescaldamiento óptima



Limitador de temperatura máxima preajustable



Termostático : estabilidad de temperatura total



Manetas con agarre sencillo

