

Grifo mezclador de ducha monomando Securitouch

Ref. 2739S

Grifo mezclador mural monomando, maneta abierta

PVP indicativo sin IVA España 2026: 214,78 €



DESCRIPCIÓN

Grifo mezclador de ducha monomando Securitouch - Ref. 2739S

Grifo mezclador de ducha monomando mural.
Grifo mezclador monomando mural con aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch.
Cartucho cerámico Ø 40 clásico y limitador de temperatura máxima preajustado.
Cuerpo con interior liso y poca capacidad de agua (limita los nichos bacterianos).
Sin riesgo de intercomunicación entre el agua caliente y el agua fría.
Ausencia de válvula antirretorno en las entradas.
Caudal regulado a 9 l/min.
Cuerpo de latón cromado y accionamiento con maneta abierta.
Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.
Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".
Filtros y válvulas antirretorno.
Grifo mezclador monomando especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales.
Grifo mezclador de ducha adaptado para personas con movilidad reducida (PMR).
Grifo mezclador certificado NF Médica.
Grifo mezclador con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo mezclador de ducha monomando Securitouch - Ref. 2739S

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador de ducha Securitouch
Ancho	182 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado

Normativas y certificaciones

ACS

WRAS



NF

Garantía

30
AÑOS
GARANTÍA

Reparabilidad

50
AÑOS
REPARABILIDAD

VENTAJAS



Higiene: interior liso que limita las bacterias



Securitouch: aislamiento térmico antiescaldamiento



Higiene máxima: poca capacidad de agua



Ergonomía: maneta abierta para un mejor agarre

