

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM

Ref. H9741KIT

Kit de ducha termostático con grifo mezclador H9741

PVP indicativo sin IVA España 2026: 459,11 €

DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM -
Ref. H9741KIT

Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático bimando. Kit de ducha con grifo mezclador de ducha termostático SECURITHERM. Grifo mezclador con protección antiescaldamiento: cierre automático si se corta la alimentación de agua fría. Función anti "ducha fría": cierre automático si se corta repentinamente el agua caliente. Aislamiento térmico antiescaldamiento Securitouch. Cartucho termostático antical para ajustar la temperatura. Cabezal cerámico 1/4 de giro para ajustar el caudal. Temperatura regulable de 25°C a 41°C. Doble limitador de temperatura: 1º limitador desbloqueable a 38°C, 2º limitador activado a 41°C. Posibilidad de realizar un choque térmico con sencillez sin desmontar la maneta ni cortar la alimentación en agua fría. Caudal regulado a 9 l/min. Cuerpo de latón cromado y manetas ERGO. Salida de ducha M1/2". Filtros y válvulas antirretorno integrados en las entradas H3/4". Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándares M1/2" M3/4".

- Mango de ducha deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) con repisa para jabón y flexo (ref. 836T1).
- Abrazadera anticaída de mango de ducha (ref. 830).

Grifo mezclador especialmente adecuado para establecimientos sanitarios, residencias de la tercera edad y hospitales. Grifo mezclador termostático adaptado para personas con movilidad reducida (PMR). Conjunto de ducha con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Conjunto de ducha con grifo mezclador termostático SECURITHERM -
Ref. H9741KIT

Racor	M1/2"
Tecnología	Grifo mezclador termostático SECURITHERM Securitouch
Profundidad	92 mm
Longitud	286 mm
Caudal	9 l/min
Limitador de temperatura	Sí
Acabado	Latón cromado



VENTAJAS

- SECURITHERM: protección antiescaldamiento óptima
- Doble limitador de temperatura máxima
- Securitouch: aislamiento antiescaldamiento
- Termostático: estabilidad de temperatura total



Normativas y
certificaciones

ACS



Garantía



Reparabilidad

