

# Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando

Ref. 2539SHYG

Grifo mezclador monomando

PVP indicativo sin IVA España 2024: 245,06 €

## DESCRIPCIÓN

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando - Ref. 2539SHYG

Conjunto de ducha monomando con dispositivo de autovaciado.

- Grifo mezclador con cartucho cerámico Ø 40 con limitador de temperatura máxima preajustable.
- Caudal regulado a 9 l/min.
- Cuerpo de latón cromado y accionamiento mediante maneta abierta.
- Salida de ducha M1/2" con válvula antirretorno integrada.
- Grifo mezclador con racores murales excéntricos estándar M1/2" M3/4".
- Mango de ducha cromado (ref. 813) con flexo (ref. 834T3) y soporte mural inclinable cromado (ref. 845).
- Válvula antiestancamiento HM1/2" para colocar entre la salida inferior y el flexo de ducha, para vaciado automático del flexo y del mango de ducha (ref. 880).

Grifo mezclador conforme a las exigencias de la NF Médical.  
Garantía 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de ducha autovaciado con grifo mezclador monomando - Ref. 2539SHYG

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | M1/2"                                                                                   |
| Profundidad                  | 162 mm                                                                                  |
| Ancho                        | 175 mm                                                                                  |
| Caudal                       | 9 l/min                                                                                 |
| Acabado                      | Latón cromado                                                                           |
| Normativas y certificaciones | ACS  |
| Garantía                     |      |



## VENTAJAS



Limitador de temperatura máxima preajustable



Vaciado automático del flexo y del mango de ducha



Maneta abierta ergonómica agarre sencillo



Ahorro de agua: caudal regulado a 9 l/min

