

Equipo combinado de prelavado de un orificio con grifo mezclador

Ref. 6693

Sin grifo de llenado

PVP indicativo sin IVA España 2024: 589,56 €

DESCRIPCIÓN

Equipo combinado de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. 6693

Equipo combinado de prelavado completo sin grifo de llenado adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.
Grifo mezclador de un orificio para fregadero mediante control por palanca de cable.
Suministrado con racores flexibles H3/8" y válvulas antirretorno.
Mango de ducha con chorro regulable blanco con caudal 9 l/min en la salida (ref. 433000).
Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.
Flexible blindado L.0,95 m blanco de calidad alimentaria.
Columna de latón de 3/4".
Abrazadera mural ajustable.
Guía de muelle de acero inoxidable.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Equipo combinado de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. 6693

Racor	H3/8"
Altura	1105-1225 mm
Altura de la salida	340-580 mm
Caudal	9 l/min a través del mango de ducha
Distancia a pared	35-162 mm
Acabado	Latón cromado
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	



VENTAJAS



Confort : mango de ducha con chorro regulable



Racor giratorio antitorsión y blindaje de PVC



Higiene : flexible de PVC, mango de ducha antical



Alta resistencia : flexible de alto rendimiento

