

Equipo combinado de prelavado de un orificio con grifo mezclador

Ref. 5625

Con grifo de llenado y caño tubo orientable

PVP indicativo sin IVA España 2024: 764,08 €

DESCRIPCIÓN

Equipo combinado de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. 5625

Equipo combinado de prelavado completo con grifo de llenado.
Grifo mezclador de un orificio para fregadero mediante control por palanca de cable.
Adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.
Suministrado con racores flexibles H3/8" y válvulas antirretorno.
Grifo de llenado con caño tubo orientable L.200.
- Caudal total 16 l/min de 1/4 de vuelta.
- Cabeza de válvula reforzada con maneta ergonómica.
Mango de ducha con chorro regulable negro con caudal 9 l/min en la salida (ref. 433010).
Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.
Flexible blindado L.0,95 m negro de calidad alimentaria.
Columna de latón de 3/4".
Abrazadera mural ajustable.
Guía de muelle de acero inoxidable.
Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Equipo combinado de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. 5625

Racor	H3/8"
Altura	1105-1225 mm
Altura de la salida	340-580 mm
Caudal	16 l/min con grifo de llenado ; 9 l/min a través del mango de ducha
Distancia a pared	35-162 mm
Acabado	Laiton chromé
Normativas y certificaciones	ACS  
Garantía	



VENTAJAS



Racor giratorio antitorsión y blindaje de PVC



Confort : maneta ergonómica, caño tubo orientable



Llenado rápido : caudal total en 1/4 de vuelta



Higiene : flexible de PVC, mango de ducha antical

