

Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador

Ref. G6632

Con grifo de llenado y caño telescópico orientable

PVP indicativo sin IVA España 2025: 574,45 €

DESCRIPCIÓN

Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. G6632

Conjunto de prelavado completo con grifo de llenado.
Grifo mezclador adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.
Grifo mezclador de un orificio para fregadero con:
- Cabezas de válvulas con manetas.
- Flexibles H3/8" y válvulas antirretorno.
- Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable y contratueras.
Grifo de llenado con:
- Caño telescópico orientable L.200-290 con caudal de 20 l/min en la salida.
- Cabeza de válvula con maneta.
Mango de ducha con chorro regulable blanco con caudal 9 l/min en la salida (ref. 433000).
Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.
Flexible blindado L.0,95 m blanco de calidad alimentaria.
Columna de acero inoxidable de 3/4".
Abrazadera mural ajustable.
Guía de muelle de acero inoxidable.
Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. G6632

Racor	H3/8"
Altura	1105-1225 mm
Altura de la salida	Grifo de llenado: 220 mm, mango de ducha: 460-580 mm
Caudal	20 l/min con grifo de llenado; 9 l/min a través del mango de ducha
Distancia a pared	35-162 mm
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	ACS BELGAQUA CE B
Garantía	30 AÑOS GARANTÍA
Reparabilidad	50 AÑOS REPARABILIDAD



VENTAJAS



Llenado rápido : caudal total 20 l/min



Alta resistencia : cabezas válvula fuera del agua



Caño de llenado telescópico y orientable



Racores giratorios antitorsión y blindaje de PVC

