

# Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador

Ref. G6632

Con grifo de llenado y caño telescópico orientable

**PVP indicativo sin IVA España 2026: 621,26 €**

## DESCRIPCIÓN

**Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. G6632**

Conjunto de prelavado completo con grifo de llenado.

Grifo mezclador adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador de un orificio para fregadero con:

- Cabezas de válvulas con manetas.
- Flexibles H3/8" y válvulas antirretorno.
- Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable y contratueras.

Grifo de llenado con:

- Caño telescópico orientable L.200-290 con caudal de 20 l/min en la salida.
- Cabeza de válvula con maneta.

Mango de ducha con chorro regulable blanco con caudal 9 l/min en la salida (ref. 433000).

Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m blanco de calidad alimentaria.

Columna de acero inoxidable de 3/4".

Abrazadera mural ajustable.

Guía de muelle de acero inoxidable.

Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. G6632**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Racor                        | H3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altura                       | 1105-1225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Altura de la salida          | Grifo de llenado: 220 mm, mango de ducha: 460-580 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caudal                       | 20 l/min con grifo de llenado; 9 l/min a través del mango de ducha                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Distancia a pared            | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Acabado                      | Acero inoxidable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Normativas y certificaciones |     |
| Garantía                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reparabilidad                |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VENTAJAS



**Llenado rápido :** caudal total 20 l/min



**Alta resistencia :** cabezas válvula fuera del agua



**Caño de llenado telescópico y orientable**



**Racores giratorios antitorsión y blindaje de PVC**

