

Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador

Ref. G6632

Con grifo de llenado y caño telescópico orientable

PVP indicativo sin IVA España 2026: 591,68 €

DESCRIPCIÓN

Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. G6632

Conjunto de prelavado completo con grifo de llenado.

Grifo mezclador adaptado al uso profesional intensivo en cocinas profesionales.

Grifo mezclador de un orificio para fregadero con:

- Cabezas de válvulas con manetas.
- Flexibles H3/8" y válvulas antirretorno.
- Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable y contratueras.

Grifo de llenado con:

- Caño telescópico orientable L.200-290 con caudal de 20 l/min en la salida.
- Cabeza de válvula con maneta.

Mango de ducha con chorro regulable blanco con caudal 9 l/min en la salida (ref. 433000).

Mango de ducha con difusor antical y boquilla antigolpes.

Flexible blindado L.0,95 m blanco de calidad alimentaria.

Columna de acero inoxidable de 3/4".

Abrazadera mural ajustable.

Guía de muelle de acero inoxidable.

Conjunto de prelavado con garantía de 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conjunto de prelavado de un orificio con grifo mezclador - Ref. G6632

Racor	H3/8"
Altura	1105-1225 mm
Altura de la salida	Grifo de llenado: 220 mm, mango de ducha: 460-580 mm
Caudal	20 l/min con grifo de llenado; 9 l/min a través del mango de ducha
Distancia a pared	35-162 mm
Acabado	Acero inoxidable
Normativas y certificaciones	   
Garantía	
Reparabilidad	



VENTAJAS



Llenado rápido : caudal total 20 l/min



Alta resistencia : cabezas válvula fuera del agua



Caño de llenado telescópico y orientable



Racores giratorios antitorsión y blindaje de PVC

