Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4

Ref. 440106

Pilas integradas

PVP indicativo sin IVA España 2025: 360,40 €



Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 440106

Grifo electrónico de repisa para lavabo:

Alimentación a pilas CR123 de lítio 6 V integradas.

Electroválvula antiestancamiento y módulo electrónico integrados en el cuerpo del grifo.

Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable entre 1,4 y 6 l/min. Rompechorros antical.

Descarga periódica (purga de aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso).

Detección de presencia optimizada gracias a su ubicación en el extremo del caño.

Cuerpo de acero inoxidable cromado.

Tapa bloqueada mediante 2 tornillos ocultos.

Latiguillo flexible de PEX con rosca de H3/8" con filtro.

Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.

Seguridad antiblocaje del flujo continuo.

Adaptado para PMR.

Garantía 30 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo electrónico para lavabo TEMPOMATIC 4 - Ref. 440106

Alimentación	Pilas 6 V
Racor	H3/8"
Tecnología	Electrónica
Altura de la salida	70 mm
Longitud del caño	105 mm
Caudal	3 l/min
Normativas y certificaciones	ACS PART PA
Garantía	30 g
Reparabilidad	50°g



VENTAJAS



Ahorro máximo del 90% de agua




Higiene: sin contacto manual



Pilas integradas en el cuerpo del



Electroválvula integrada



© DELABIE